




Dokumentation der Klasse "Textbereich"

Klassenname	Textbereich
Oberklasse	Textkomponente
Beschreibung	Ein Textbereich ist eine abstrakte Oberklasse für mehrzeilige Textfelder. Je nach Anwendungszweck kann auf eine zeilen- oder zeichenorientierte Unterklasse zugegriffen werden.



Protokoll	<p>Anfrage istMarkiert : Wahrheitswert <i>nachher</i> Der Inhalt des Bereichs oder ein Teil davon ist markiert.</p> <p>Anfrage markierungsAnfang : GanzeZahl <i>nachher</i> Diese Anfrage liefert den Anfang des markierten Bereichs.</p> <p>Anfrage markierungsEnde : GanzeZahl <i>nachher</i> Diese Anfrage liefert das Ende des markierten Bereichs.</p> <p>Anfrage markierterInhalt : Zeichenkette <i>nachher</i> Diese Anfrage liefert den Inhalt des markierten Bereichs.</p> <p>Auftrag setzeMarkierung(pAnfang, pEnde : GanzeZahl) <i>nachher</i> Die Markierung des Bereichs wurde gemäß der angegebenen Parameter neu gesetzt.</p> <p>Auftrag markiereAlles <i>nachher</i> Der gesamte Inhalt des Bereichs wurde markiert.</p> <p>Auftrag markiereNichts <i>nachher</i> Im Bereich ist nun nichts mehr markiert.</p> <p>Auftrag löscheMarkierung <i>nachher</i> Der markierte Bereich wurde gelöscht.</p> <p>Auftrag loescheAlles <i>nachher</i> Der gesamte Bereich wurde gelöscht.</p> <p>Anfrage teillInhalt(pAnfang, pEnde : GanzeZahl) <i>nachher</i> Diese Anfrage liefert den Inhalt innerhalb der angegebenen Grenzen.</p> <p>Auftrag fuegeEin(pText : Zeichenkette, pStelle : GanzeZahl) <i>nachher</i> Der angegebene Text wurde an die angegebene Stelle eingefügt.</p> <p>Auftrag haengeAn(pText : Zeichenkette) <i>nachher</i> Der angegebene Text wurde an das Ende des Textbereichs angehängt.</p> <p>Ereignis inhaltGeaendert <i>vorher</i> Der Inhalt des Bereichs wurde vom Benutzer geändert.</p> <p>Ereignis markierungGeändert <i>vorher</i> Die Markierung des Bereichs wurde vom Benutzer geändert.</p>
-----------	--